

Satin Canvas 340 g

Tetenal Artikel-Nummern:

130996 (61,0 cm x 12 m)

130998 (111,8 cm x 12 m)

Produktbeschreibung:

Dieses naturweiße, glänzende Canvas Material ist mit seiner fein strukturierten Oberfläche ideal für künstlerische Arbeiten geeignet. Mit seiner optimierten Satin-Beschichtung erzeugt das Satin Canvas eine hohe Farbdifferenzierung und eine originalgetreue, brillante Farbwiedergabe. Der große Farbumfang, die hohe erreichbare Farbsättigung kombiniert mit guter Kantenschärfe, garantieren außergewöhnliche Kunstdrucke mit beeindruckender Tiefe.

Produkteigenschaften:

Die Geweberückseite ist naturfarben belassen. Die Satin-glänzende feine Oberflächenstruktur dieses einseitig beschichteten Polyester/Baumwolle-Mischgewebes bleibt nach dem Druck gut sichtbar erhalten. Beim Einsatz von pigmentierten Tinten ergibt sich eine schnelle Trocknung. Die Inkjet-Beschichtung ist wasserresistent. Aufgrund der natürlichen Baumwollbasis kann die Oberfläche in Ihren Eigenschaften leicht variieren.

Anwendungsgebiete:

Kunstdruck, Gemäldereproduktionen, gerahmte Kunstwerke, fotorealistische Bilder, künstlerische Fotografie, Kulissen, Schilder und Schaufenster im Innenbereich, kurzlebige Werbung.

Anwendungshinweise:

Durch die Verwendung von Lichtschutzlack-Spray kann ein materialbedingter Abrieb der Druckfarbe verhindert und der Oberflächenschutz optimiert werden. Der Druck muss vor der Verwendung des Schutzlackes trocken sein. Um unerwünschte Effekte zu vermeiden wird empfohlen, den Ausdruck vor einer Weiterverarbeitung ca. 24 Stunden offen trocknen zu lassen. Generell wird beim Einsatz von Canvas Materialien von der Verwendung einer automatischen Schneide-Funktion des

Druckers abgeraten. Aufgrund der Materialbeschaffenheit sollte der Abschnitt manuell erfolgen. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken auf der Inkjet-Beschichtung empfehlen wir die Verwendung von Baumwollhandschuhen.

Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Materials kann es zum seitlichen Aufstellen der Kanten bei hoher Luftfeuchtigkeit neigen, was zu Beeinträchtigungen des Druckkopfes führen kann. Das Satin Canvas 340g sollte daher erst kurz vor dem Druck aus der Originalverpackung genommen werden. Die Lagerung muss in der gelieferten Verpackung kühl und trocken erfolgen und nicht offen.

Empfohlene Drucker:

EPSON Stylus Pro Serie 7600 / 7800 / 7880 / 7890 / 7900 / 9600 / 9800 / 9880 / 9890 / 9900

Canon image Prograf Serie 8000 / 9000 / 6100 / 8100 / 9100 / 6200 / 6300 / 6350 / 8300

Weitere Drucker auf Anfrage. Grundlegend sind wasserbasierende Pigmenttinten der bekannten Hersteller wie Epson, Canon und Hewlett-Packard geeignet.

Empfohlener Schutzlack:

Lichtschutzlack-Spray, glänzend, 400 ml, Art.Nr.: 105190

Empfohlene Lagerungsbedingungen:

Temperatur	10-30 °C
rel. Luftfeuchte	40-60 %

Technische Daten:

Grammatur	340 g/m ²
Oberfläche	satin glänzend, fein strukturiert
Farbe	naturweiß
Stärke	475 µm
Schwer entflammbar	nein
Glanz (85°)	9,4 Glanzeinheiten
Farbort	L=96,6 a=-0,4 b=0,3